

DIGITALKAMERA

OPTIO S50



Optio S50

Art. Nr. 18041

Barcode 027075086654

PERFEKTE FOTOS – STILVOLLES DESIGN,
EINFACHE HANDHABUNG

- > KOMPAKTE DIGITALKAMERA MIT 5 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
- > OPTISCHER 3FACH-ZOOM, 2,6FACHER-DIGITALZOOM
- > 1,8" GROSSER TFT-MONITOR
- > VIELE AUTOMATIKFUNKTIONEN GARANTIEREN GUTE ERGEBNISSE
- > EINFACHE BEDIENUNG MIT GROSSEM EINSTELLRAD AN DER KAMERA OBERSEITE
- > OPTIONAL ERHÄLTLICHES UNTERWASSER-GEHÄUSE
- > ENERGIEVERSORGUNG ÜBER HANDELSÜBLICHE MIGNON BATTERIEN DIE ÜBERALL AUF DER WELT ZU ANNÄHERND JEDER ZEIT ERHÄLTICH SIND

Lieferumfang

2x AA Batterien	Art. Nr. 39229
AV Kabel I-AVC7(B)	Art. Nr. 39553
USB Kabel I-USB7	Art. Nr. 39551
Software S-SW26	Art. Nr. 39238
Gurt O-ST20	Art. Nr. 39195

Zubehör

Netz Adapter Kit K-AC5E	Art. Nr. 39528
Ledertasche S30/S40/S50	Art. Nr. 50078
Optio S30/S40/S50 Nylontasche	Art. Nr. 50089
Unterwassergehäuse O-WP4	Art. Nr. 39261

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.

Objektiv

- smc 5.8 mm - 17.4 mm / 2.6 - 4.8 (ca. 35.6 mm - 107 mm bei 35 mm Film), 6 Elemente in 5 Gruppen (2 doppelseitig asphärische Linsen)
- Optisch: 3x
- Digital: 1 - 2.6x

CCD-Technik

- 5,36 Megapixel (total)
- 5,0 megapixels (effektiv)
- 1/2,5 inch interline transfer CCD mit Primärfarbfiler
- Farbtiefe: 12 Bit
- Lichtempfindlichkeit: automatisch, manuell (ISO 100/200/400)

Monitor

- Realbild-Zoomsucher
- 1,8"-TFT-Farb-LCD-Monitor, ca. 85.000 Pixel

Dateiformate

- Foto: JPEG (Exif 2.2), DCF, DPOF
- Video: AVI (Quick Time Motion JPEG), mono
- Voice: WAV (PCM), mono

Bildspeicherung

- SD Speicherkarte

Entfernungsmessung

- Passives 5-Punkt TTL-Kontrast-erkennungsaufocus, umschaltbar auf Landschaftseinstellung (unendlich), Spot-AF (Feld manuell wählbar) und manuelle Fokussierung möglich.
- Normalbereich: 40 cm - unendlich (im gesamten Zoombereich), Macro: 18 cm - 50 cm (im gesamten Zoombereich), Manueller Fokus: 18 cm - unendlich, 6 cm - unendlich bei 10.2 mm

Belichtung

- TTL-Belichtungsmessung, umschaltbar zwischen Mehrfeldmessung, mittigenbetonter Messung und Spotmessung
- Programmgesteuerter Zentralverschluss mit CCD-Elektronik-Verschluss-Steuerung
- Verschlusszeiten: ca. 1/2000 Sek. bis 4 Sek.,
- Programmautomatik, Motivprogramme
- Blumen, Porträt, Selbstporträt, Strand und Schnee, Sonnenuntergang, Museum, Text, Food, Landschaft, Marine, Marine Movie
- ±2 LW (1/3LW Stufen)

Blitztechnik

- Eingebautes Blitzgerät mit automatischer Zuschaltung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Blitz manuell zu- und abschaltbar, Vorblitz zur Reduktion des „Rote Augen Effektes“
- Weitwinkel: ca. 0,2 m - ca. 3,5 m (5,8 mm bei ISO 200)
- Tele: ca. 0,2 m - ca. 2 m (17,4 mm bei ISO 200)

Energie

- 1x CR-V3 Lithium Batterie
- 2x AA Batterien (Lithium, Alkaline, Nickel und wiederaufladbare Ni-MH-Akkus)
- Optional Netzadapter erhältlich

Maße und Gewicht

- 89 x 58,5 x 26 mm (B x H x T)
- 180 g (betriebsbereit)
- 130 g (o. Akku und Karte)

Anschlüsse

- AV (kompatibel zu NTSC und PAL, mono)
- USB und Netzanschluss

weitere Informationen auf der Rückseite

PENTAX

Aufnahmeparameter

- Weißabgleich: Automatisch, manuelle Einstellung möglich, Tageslicht, Kunstlicht, Schatten, Neonlicht (WND)
- Digitalfilter: Schwarz-Weiß, Sepia, Schwarz-Weiß mit Rot, Schwarz-Weiß mit Grün, Schwarz-Weiß mit Blau, 5 Einstellungen für Illustration, 2 Einstellungen für Spezial Effekte, 2 in 1 und Weichzeichner
- Einzelbild, Selbstauslöser (10 u. 2 Sek.) Serienaufnahmen, Fernauslöser (0 und 3 Sek. Auslöseverzögerung), Panorama

Besonderheiten

- Weltzeit für 62 Städte, 28 Zeit Zonen
- Menüsprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch, Chinesisch, Japanisch
- Einstellrad: Motivprogrammautomatik, Porträt, Landschaft, Nachtszenen, Video, Sprachaufnahme
- Print Mode: PRINT Image Matching III
- PictBridge: Druck: Einzelbild, Druck: Alle Bilder, DPOF auto print

Dateiformate

Foto:

	2560 x 1920	2304 x 1728	2048 x 1536	1600 x 1200	1024 x 768	640 x 480
Optimal	77	99	124	207	453	997
Besser	155	191	226	355	830	1558
Gut	249	276	332	496	1083	2077

Video:

	320 x 240
30 B./s	9 Min. 29 Sek.
15 B./s	18 Min. 19 Sek.

Voice:

4 Std. 25 Min.

Alle Kapazitätsangaben bei 256 MB Speicherkarte (optional erhältlich)

Systemvorausetzung

- PC: Windows 98/98 SE, Me, NT, 2000, und XP HomeEdition/Professional
- Mac: 9.2 oder neuer

Software

- ACDSsee for PENTAX



Zubehör (optional)



Nylontasche S50



Unterwassergehäuse O-WP4



IR-Fernbedienung F

Änderungen in Technik, Design, Ausstattung und Lieferumfang ohne Vorankündigung des Herstellers vorbehalten.

PENTAX